

EMULPRIME-A

1.Aplicações

Aditivo para emulsão de IMPRIMAÇÃO e ANTI-PÓ

2.Descrição

Como agente regulador de penetração, ponto de amolecimento do ligante residual das Emulsões asfálticas de imprimação, possibilitando a penetração.

Com o avanço nos padrões ambientais da indústria rodoviária, paulatinamente, o asfalto diluído de petróleo do tipo CM-30, amplamente utilizado nos serviços de imprimação de pavimentos, vem sendo substituído por produtos que não promovam solventes em sua composição.

EMULPRIME-A, através de sua fórmula, atende estes requisitos para obtenção de uma Emulsão de imprimação, que atenda a todos os requisitos técnicos do CM-30, Conseguindo uma penetração, mesmo nos mais variados tipos de bases, tais como solo Cimento, solo fino, solo brita e brita graduada.

Dosagem recomendada: 8,0% a 15,0% em relação ao resíduo de CAP

3 Vantagens.

Melhoria da coesão.

Impermeabilidade à base durante a construção.

Preencher os vazios capilares e promover melhor penetração e adesividade entre a Base e a camada seguinte.

4.ESPECIFICAÇÕES.

Cor:Amarelado.

Consistência 25º.C: líquida.

Odor:Característico de ligantes.

Densidade Aparente a 25º.C: aproximadamente 0,9g/L

5.EMBALAGEM.

Tambores metálicos com 180kg.

IBC plástico com 900kg.

PRODUTOR.

AMINOCAP IND.E.COM.LTDA.

AV.DR.FAUSTINO DE CASTRO 240, PARQUE INDUSTRIAL BRODOWSKI-SP

WWW.AMINOCAP.COM.BR

